

## ALLASTASOT

Kavikan RST-työtaso on laadukas ja hygieeninen ratkaisu erilaisiin ammattilaisympäristöihin. Taso voidaan sijoittaa suoraan kaapiston tai rungon päälle, jolloin se tarjoaa tukevan ja pitkäikäisen työtason keittiöihin, laboratorioihin, ravintoloihin ja muihin kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa kulutuskestävyyttä.

Ruostumattomasta (RST) tai haponkestävästä teräksestä (HST) valmistetut tasot ovat kestäviä, hygieenisiä ja helposti puhdistettavia.

Saatavilla useissa mitoissa ja myös räätälöitynä, jotta taso on helppo sovittaa erilaisiin kalusteratkaisuihin.



Kuvassa allastaso, pesupöytä reunuksella



Kuvassa allastaso, taustakorotuksella ja pesupöytä reunuksella

### TEKNISET TIEDOT

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaali   | Ruostumaton teräs AISI 304                                       |
|              | Haponkestävä teräs AISI 316                                      |
| Rakenne      | Galvanoitu teräslevy                                             |
|              | Ruostumaton teräslevy                                            |
|              | Kosteudenkestävä lastulevy 18 mm                                 |
| Räätälöinnit | AT-reunus <i>(vakiona työtasoissa)</i>                           |
|              | Pesupöytäreunus <i>(vakiona allastasoissa)</i>                   |
|              | Taustakorotus                                                    |
|              | Aukotukset<br>(liesitaso, sekoittaja, jäteaukko, pilariloveus..) |
|              | Kulmien pyöristys                                                |
| Liitännät    | Hanareikä                                                        |
|              | Vesi- ja viemäriliitännät                                        |
| Asennus      | Seinäkiinnitys                                                   |

| Pituus        | Vakio syvyys | Vakio korkeus | Taustakorotus* |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 600 - 4500 mm | 600 - 700 mm | 30 mm         | 0 - 300 mm     |

\* Taustakorotuksen vakiokorkeus **60 mm**